

Name: **LTD "EUROTOK"**
Address: **Radnička 38,**
21400 Bačka Palanka
Serbia, Europe

Phone: **+381 21 6041975**
+381 21 6046149
Fax: **+381 21 6046149**
Mobile: **+381 64 20147 00**
Web site: www.eurotok.com
E-mail: sales@eurotok.com,
eurotok@eunet.yu

TRAKTORSKA CISTERNA ZA OSOKU

TIP CE 3,2

UPOTREBA CISTERNE:

Cisterna za osoku "Eurotok" upotrebljava se za:

- Usisavanje, transport i rasprskavanje tečnog stajnjaka (osoke),
- Mešanje u osočnoj jami,
- Prevoz vode za navodnjavanje,
- Zalivanje voćnjaka i njiva za vreme sušnog perioda,
- Polivanje puteva protiv prašine.

Cisternu za osoku odlikuje visoka produktivnost pošto vreme usisavanja i pražnjenja cisterne traje do 5 minuta. U savremenoj poljoprivredi ne možemo zamisliti rad bez ove cisterne za osoku, jer sa njom postizemo velike uštede radnog vremena, a radove obavljamo čisto i kvalitetno.

Cisterna za osoku je izrađena od kvalitetnog čeličnog lima debljine 4mm, zaštićena je protiv korozije (spolja) lak farbom, a iznutra u dva sloja epoksi katranskim premazom (batastinom) koji je nanet na prethodno očišćenu površinu. Cisterna za osoku je samonošuća i pogon dobija od traktora preko kardanskog vratila.

Potrebna snaga traktora za vuču cistene je 22 KW. Najveća brzina pri kretanju cisterne ne sme biti veća od 30km/h.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Tip cisterne	CE-3,2
Zapremina bureta (lit.)	3200
Masa prazne cisterne (kg)	925
Visina cisterne (mm)	1900
Širina cisterne (mm)	1800
Dužina cisterne (mm)	5000
Razmak točkova (mm)	1500
Dimenzije guma	10/75X15,3
Pritisak u gumama (bar)	4
Kardansko vratilo (mm)	1000
Kočnica	mehanička
Vakum pumpa – MEC	2000
Potrebna snaga traktora (KW)	22

Name: **LTD "EUROTOK"**
Address: **Radnička 38,**
21400 Bačka Palanka
Serbia, Europe

Phone: **+381 21 6041975**
+381 21 6046149
Fax: **+381 21 6046149**
Mobile: **+381 64 20147 00**
Web site: www.eurotok.com
E-mail: sales@eurotok.com,
eurotok@eunet.yu

